

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Detergente liquido polivalente e fortemente attivo realizzato per una rapida rimozione di olii, grassi, paste di lucidatura, olii di lappatura, stearati, ecc. da metalli ferrosi, acciaio inossidabile, ottone, rame e leghe, argento, alluminio, magnesio e leghe di zinco.

Rimuove rapidamente i contaminanti superficiali quando viene utilizzato ad immersione con ultrasuoni.
Elimina gli ossidi superficiali leggeri.
Non altera l'aspetto superficiale dei metalli ed esalta le finiture lucidate meccanicamente.

Particolarmente adatto negli sgrassaggi ad ultrasuoni di minuteria, bigiotteria, materiale plastico delicato.

Adatto per la detergenza protettiva di viterie e minuterie.

Nelle sgrassature galvaniche agisce in modo polivalente su vari metalli, compresa la zama, con ottimi risultati di lavaggio

E' un alcalino medio e contiene complessanti organici, coadiuvanti inorganici, inibitori e tensioattivi aventi una biodegradabilità superiore al 90 %.

Utilizzato a spruzzo non produce schiuma.

Adatto per l'impiego con idropulitrici per la rimozione di contaminanti vari, olii, ossidi sfarinati, anche da superfici verniciate.

6 IMPIEGO

Concentrazione = da 20 a 80 gr/lt (da 2 a 8 g/lt per applicazioni con idropulitrici)
Temperatura = da 50 a 70 °C
Tempo = da 1 a 5 minuti
Vasca = in ferro o in acciaio inox

Nota : Le concentrazioni variano con il tipo di contaminante da rimuovere.
Adatto per le operazioni di sgrassaggio pre-galvanico.

6.1.1 PRECAUZIONI

Il prodotto è mediamente alcalino e richiede alcune precauzioni per l'impiego.

Si consiglia di evitare contatti prolungati con la pelle.

In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua.

6.2

6.3 GARANZIA

Le informazioni ed i dati qui contenuti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, ma tutte le raccomandazioni e tutti i suggerimenti sono forniti senza alcuna garanzia, in quanto le condizioni d'impiego non sono sotto il nostro controllo. La Società declina ogni responsabilità per inconvenienti derivanti dall'uso improprio del prodotto.



Rev. 2
del 06.2008

SILCO s.r.l. Quinta strada 9 Interporto S.I.TO. - 10040 Rivalta (TO)
http: www.silco.ws e-mail: info@silco.ws

26/02/2010

Pagina 1 di 1