

# Specifica tecnica SIL\_TEK 15 - Detergente attivo

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Specialità chimica realizzata per sgrassare e disossidare vari metalli, quali acciaio inossidabile, ottone, e leghe di rame, acciai temperati, ferro, alluminio stampato e trafilato, leghe di zinco.

Il prodotto agisce anche a temperatura ambiente ed ha un'azione detergente rapida, in grado di eliminare gli oli e di rimuovere gli ossidi superficiali.

Conferisce un aspetto uniforme e migliora la passivazione superficiale.

Il prodotto agisce molto bene anche in presenza di acque molto calcaree.

Le superfici metalliche trattate con il prodotto sono facilmente risciacquabili.

Il prodotto è costituito da una miscela di acidi organici, inibitori e da tensioattivi aventi una biodegradabilità superiore al 90%.

## 6 IMPIEGO

concentrazione : da 30 a 100 g/l.  
temperatura : da ambiente a 75°C  
tempo : da 2 a 5 minuti complessivi  
impianto : ad immersione, con ultrasuoni

## 7 PRECAUZIONI

Il prodotto non richiede particolari precauzioni per l'impiego; si consiglia tuttavia di usare guanti ed occhiali protettivi. In caso di contatto, lavare con acqua.

## 8 GARANZIA

Le informazioni ed i dati contenuti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, ma tutte le raccomandazioni e tutti i suggerimenti sono forniti senza alcuna garanzia in quanto le condizioni di impiego non sono sotto il nostro controllo. La Società declina ogni responsabilità per inconvenienti derivanti dall'uso improprio del prodotto.



Rev.  
del

SILCO s.r.l. Quinta strada 9 Interporto S.I.TO. - 10040 Rivalta (TO)  
http: [www.silco.ws](http://www.silco.ws) e-mail: [info@silco.ws](mailto:info@silco.ws)

01/12/2008

Pagina 1 di 1