

Specifica tecnica SIL_TEK 20 Detergente protettivo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Specialità detergente realizzata per proporre un'alternativa economica, ecologica e di impiego universale allo grassaggio dei metalli eseguito con detersivi acquosi.

Il prodotto può essere impiegato con tutti i metalli e rimuove molto rapidamente ogni tipo di sporco superficiale, (oli interi ed emulsionabili, morchie, grassi, paste di lucidatura, paste di lappatura, ecc.).

Quando viene applicato in adatti impianti a spruzzo, svolge un'azione sgrassante comparabile a quella dei solventi clorurati.

Durante l'azione detergente il prodotto disattiva le superfici metalliche, evitando in tal modo la loro ossidazione; anche i metalli ferrosi restano passivati.

Non lascia aloni o residui salini sulle superfici, anche quando viene applicato in impianti monostadio, (senza risciacquo).

E' adatto allo sgrassaggio precedente al trattamento con liquidi penetranti ed è compatibile con questi processi.

E' neutro.

Non dà luogo a formazione di schiuma.

Separa rapidamente olii e grassi ed ha una durata notevolmente superiore ai prodotti tradizionali di sgrassaggio alcalino.

IMPIEGO

concentrazione : da 30 a 70 g/lit.
temperatura : da 50 a 70°C
tempo : minimo 2 minuti
impianto : a spruzzo

PRECAUZIONI

Il prodotto non richiede particolari precauzioni per l'impiego; si consiglia tuttavia di usare guanti ed occhiali protettivi. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua.

GARANZIA

Le informazioni ed i dati contenuti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, ma tutte le raccomandazioni e tutti i suggerimenti sono forniti senza alcuna garanzia, in quanto le condizioni di impiego non sono sotto il nostro controllo. La Società declina ogni responsabilità per inconvenienti derivanti dall'uso improprio del prodotto.



Rev. 0
del 06/2006

SILCO s.r.l. Quinta strada 9 Interporto S.I.TO. - 10040 Rivalta (TO)
http: www.silco.ws e-mail: info@silco.ws

26/03/2010

Pagina 1 di 1