

Specifica tecnica SIL_TEK 30 S - Sgrassante

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Specialità detergente innovativa. E' infatti una interessante alternativa economica, ecologica e di impiego universale nello sgrassaggio dei metalli con prodotti acquosi.

Il prodotto può essere impiegato con tutti i metalli e rimuove molto rapidamente ogni tipo di sporco superficiale, (oli interi ed emulsionabili, morchie, grassi, paste di lappatura, ecc.).

Si utilizza solitamente in impianti a spruzzo e presenta un'azione detergente molto energica, pur evitando le ossidazioni dei metalli.

Si può impiegare anche con ultrasuoni, con ottimi risultati.

E' mediamente alcalino, con agenti tamponanti.

Non dà luogo a formazione di schiuma.

Separa rapidamente olii e grassi e presenta una durata notevolmente superiore ai prodotti tradizionali alcalini.

Consigliato per i lavaggi in coclea di minuterie e viterie.

Adatto per i lavaggi interoperazionali e monofase.

IMPIEGO

Concentrazione	:	da 30 a 70 g/lit.
Temperatura	:	da 50° a 75° C.
Tempo	:	da 2 a 5 minuti complessivi
Impianto	:	a spruzzo o con ultrasuoni

PRECAUZIONI

Il prodotto non richiede particolari precauzioni per l'impiego; si consiglia tuttavia di usare guanti ed occhiali protettivi. In caso di contatto, lavare con acqua.

6.1 GARANZIA

Le informazioni ed i dati qui contenuti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, ma tutte le raccomandazioni e tutti i suggerimenti sono forniti senza alcuna garanzia, in quanto le condizioni d'impiego non sono sotto il nostro controllo. La Società declina ogni responsabilità per inconvenienti derivanti dall'uso improprio del prodotto.



Rev.
del

SILCO s.r.l. Quinta strada 9 Interporto S.I.TO. - 10040 Rivalta (TO)
http: www.silco.ws e-mail: info@silco.ws

26/02/10

Pagina 1 di 1