

Specifica tecnica VELOX – Detergente polivalente

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sgrassante liquido mediamente alcalino realizzato per una rapida rimozione di olii, grassi, calamine non aderenti, ecc. da tutti i metalli; si può utilizzare con successo su ferro, acciaio inox, ottone, zama ed alluminio.

Il prodotto si usa normalmente ad immersione.

Non altera l'aspetto superficiale dei metalli e li protegge dall'ossidazione.

Svolge una leggera azione disossidante; adatto anche con acque particolarmente dure.

E' mediamente alcalino e contiene complessanti organici, coadiuvanti inorganici, inibitori e tensioattivi aventi una biodegradabilità superiore al 90%.

Adatto per impianti ad immersione e a rotoburatto; particolarmente consigliato per sgrassaggi energici in sostituzione dei solventi clorurati.

Separa rapidamente l'olio e favorisce una maggiore durata dei bagni.

Può essere utilizzato con successo nelle fasi di burattatura di materiale ferroso, in quanto agisce rapidamente sull'unto superficiale, migliora la finitura ed evita le ossidazioni.

Risultati molto validi anche per gli altri metalli, (ottone, zama, alluminio)

Il prodotto presenta un'ampia gamma di applicazioni e la Casa potrà suggerire il sistema più adatto per risolvere le varie esigenze produttive.

6 IMPIEGO

Concentrazione: da 50g/lt; per impieghi molto severi si può utilizzare anche al 50%;
Temperatura: da ambiente a 60°C;
Tempo: da 2 a 15 minuti;
Vasca: acciaio normale.

7 PRECAUZIONI

Il prodotto è mediamente alcalino e richiede particolari precauzioni per l'impiego.

Si consiglia tuttavia di usare guanti impermeabili, (di polietilene e/o neoprene), ed occhiali protettivi.

In caso contrario, lavare abbondantemente con acqua.

8 GARANZIA

Le informazioni ed i dati contenuti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, ma tutte le raccomandazioni e tutti i suggerimenti sono forniti senza alcuna garanzia in quanto le condizioni di impiego non sono sotto il nostro controllo. La Società declina ogni responsabilità per inconvenienti derivanti dall'uso improprio del prodotto.



Rev. 1

Del 06/2003

SILCO s.r.l. Quinta strada 9 Interporto S.I.TO. - 10040 Rivalta (TO)
http: www.silco.ws e-mail: info@silco.ws

29/03/2010

Pagina 1 di 1